



BLITZ ELECTRIC

ALAMBRE MAGNETO DE ALUMINIO

Clase térmica 220 °C
NEMA MW 35-A



Descripción general:

Conductor sólido de Aluminio redondo suave. Aislamiento a base de POLIESTER AMIDA IMIDA con sobre capa de POLYAMIDA IMIDA.

Especificaciones:

NEMA MW-1000 -2015 SECCION-35 A

Aplicaciones :

Fabricación de **TRANSFORMADORES**, fabricación de **SOLDADORAS ELECTRICAS** Bobina de campo, motores de arranque, motores abiertos y herméticos, bobinas de reguladores, bobinas de claxon. Diferentes tipos de bobina para radiofrecuencia, **transformadores de salida horizontal**, **motores de baja potencia fraccionarios abiertos**, **transformadores en aceite y secos**, balastos pequeños, herramientas, aparatos eléctricos, controles.

Calibres disponibles:

7 AWG - 22 AWG

Presentación:

Carretes PLASTICO ABS de 30 - 40 Kg

DATOS DE CONTACTO

ebeltran@blitzelectric.mx

nlozano@blitzelectric.mx

cgomez@blitzelectric.mx

<https://blitzelectric.mx/contactanos/>

TABLA DE DIMENSIONES

CALIBRE AWG	DIAMETRO DESNUDO (in)		DIAMETRO TOTAL (in)	
	MIN	MAX	MIN	MAX
11	0.0898	0.0916	0.0931	0.0952
12	0.0800	0.0816	0.0832	0.0851
13	0.0713	0.0727	0.0745	0.0762
14	0.0635	0.0647	0.0667	0.0682
15	0.0565	0.0577	0.0595	0.061
16	0.0503	0.0513	0.0532	0.0545
17	0.0448	0.0458	0.0476	0.0488
18	0.0399	0.0407	0.0425	0.0437
19	0.0355	0.0363	0.0380	0.0391
20	0.0317	0.0320	0.0341	0.0351
21	0.0282	0.0288	0.0304	0.0315
22	0.0250	0.0256	0.0271	0.0281



ENTREGA INMEDIATA

MAGNETO DE ALUMINIO 220°C MARCA IUSA

<https://blitzelectric.mx/>